



ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ - CT225

BİLGİLER:

| | |
|-------------------|-------------|
| Ürün Referans No: | 24 V |
| Uygun Tekne Boyu: | MPSP1124 |
| Tünel İç Çapı: | 14 - 23,5 m |
| Nominal Voltaj: | 250 mm |
| Ağırlık: | 24 V |
| | 37 Kilo |

PERFORMANS:

| | |
|------------------------|------------|
| HP (Beygir Gücü) | 20 |
| kW | 14,96 |
| Amperaj | 680 A |
| İtme (Kg) | 195 |
| Sürekli Çalışma Süresi | 3,5 Dakika |

Max Power Kompozit pervanelerin en büyüğü MAX225, 250mm tünel içerisindeki en güçlü parvane alternatifidir. Her tip teknede Kullanılabilecek max 225 orta boy motoryat ve yelkenliler için uygundur

Eşsiz Özellikler:



Özel Spiro-konik dişlileri, bakım gerektirmeyen kompozit ayakları, yüksek güç bağlantıları ile Max Power Baş Pervaneleri.

Kontrol Panelleri:

- Çocuk Koruma Klidi
- Kullanılmadığında 30 Dak. Sonra Otomatik Kapama
- Motor aşırı ısınmasında görüntülü ve Sesli alarm
- Sancak ve iskele ardışık manevrasında zaman gecikmesi
- Kısa Devre Koruması

